

Leistungserklärung DoP 012 - 1006.2		VANDERSANDEN	
Produkt	Mauerstege	DE	
Produkt-Nummer	Q-1 (B) 10-1	NF Eisenberg Völske	
Produkttyp und Kategorie	U-Ziegel	Kategorie 1	
Verwendungszweck	Mauerstege für tragende und nicht tragende Bauteile in eingeschichteten oder geschichteten Mauerwerk		
Name und Kontaktadresse Hersteller	Völske der Eisenberg GmbH Unter der Eiche 10 30239 Pörschachsdorf www.vso-stm.de	Produktionsstandort Ziegerei Eisenberg GmbH Bahnhofstraße 08584 Völschen (S)	
Name und Kontaktadresse Agenten	H&M wiesent		
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+		
Normierte Norm	EN 771-1:2011+ A1:2015		
Notifizierte Zertifikatsstelle für die verteilte Produktionskontrolle	40 24 1087 Bauwerk-Inst		
Wesentliche Merkmale			Normen und technische Bezeichnungen
Masse	Länge (Bauform) 114	200	71
Geometrische Maßeinheit	mm		± 3
Müllgruppe	R1	0	0
Form und Ausrichtung	- Vorderseite: CEMENTSTEIN SCHLEIFEN WEG DAS BESTE - Form:		
Technische Merkmale	Mittelwert	Klasse	
Breite Trockenrohdehne	Aggr. 1.800	D2	
Stärke Trockenrohdehne	NFD		
Durchlässigkeit	Wasser Durchtrittsrate Lagerflap	Mittelwert	Normwert
		≤ 50,3	≤ 45
Wärmeleitfähigkeit λ 100mm	Wirkl. NFD		EN 1766: 2012
Feuchtdurchlässigkeit	Klasse F2		EN 920: 2013
Wasserdurchlässigkeit	Ma / L	≤ 6	EN 771-1:2011+ A1:2015
Altkleinflächige Substrat	Klasse D2		
Örtliche Feuchtdurchlässigkeit	Wirkl. NFD		
Brennverhalten	Klasse A1	Einstufung A1	
Wasserdurchlässigkeit λ	≤ 50/100		EN 1766: 2012
Verformbarkeit	Wirkl. NFD		
Gefährliche Substanzen	NFD		EN 1775-1
Die Leistung des verkauften Produkts entspricht den in den Normen festgelegten Anforderungen an die Erhaltung und die Herstellung (DIN EN 920:2013) in allen den verteilten Merkmalen für verteilte Kontrolle.			
Unterschrift für und im Namen des Herstellers von: 			
Control08000145			

Medieninformation

Dateigröße: 80 kB

Artikel-Nr. 902335

DoP-Nr. 012-1006.2