

Leistungserklärung DoP 012 - 1003.2		VANDERSANDEN	
Produkt	Mauerstege	DE	
Produkt-Nummer	Q-1 (3) 15-24	NF (Gefälle) 7-fach	
Produkttyp und Kategorie	U-Ziegel	Kategorie 1	
Verwendungszweck	Mauerstege für tragende und nicht tragende Bauteile in eingeschichteten oder geschichteten Mauerwerk		
Name und Kontaktadresse Hersteller	Vandersanden Baustoffe GmbH Unter den Eichen 10 30229 Hannover www.vandersanden.de	Produktionsort: Ziegelfabrik Göttingen GmbH Bahnhofstraße 38844 Verden (S)	
Name und Kontaktadresse Agenten	nicht relevant		
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+		
Herkunfts-Nr.	EN 714-1:2011-01:2015		
Notifizierte Zertifikatsstelle für die verteilte Produktionskontrolle	48-24-1087 Bauwerk-Inst		
Wesentliche Merkmale			Normen und technische Bezeichnungen
Masse	Länge (Bauhöhe) 114	200	71
Querschnittliche Masse	1,80	02	43
Müllgruppe	R1	0	0
Form und Ausrichtung	GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS BESTE Form		
Technische Merkmale	Mittelwert	Klasse	
Breite Trockenrohde	Aggr	1,80	02
Breite Trockenrohde	NPD		
Durchlässigkeit	Wasser	Eintrittswert = 56,3	Normwert = 48
Wärmeleitfähigkeit λ 100mm	Wärme	NPD	EN 1260: 2012
Feuchtdurchlässigkeit	Wasser	F2	DN 0200-3
Wasserdurchlässigkeit	Ma / L	+ 6	EN 714-1:2011-01:2015
Altklebe-Einbau	Wasser	02	
Örtliche Feuchtdurchlässigkeit	Wasser	NPD	
Brennverhalten	Wasser	A1	Einbaulose A1
Wasserdurchlässigkeit z		50/100	EN 1260: 2012
Verformbarkeit	Wasser	NPD	
Gefällende Eigenschaften	Wasser	NPD	EN 771-1
Die Leistung des verkauften Produkts entspricht den in den Normen und technischen Bezeichnungen angegebenen Anforderungen. Die Einhaltung der Anforderungen ist durch die Eintragung in der Merkmalstabelle (DIN EN 714-1) an allen den verteilten Merkmalen bestätigt.			
Unterschrift für und im Namen des Herstellers von: 			
Code: 902337DE			

## Medieninformation

Dateigröße: 80 kB

Artikel-Nr. 902337

DoP-Nr. 012-1003.2