

Leistungserklärung DoP 012 - 1032.2				VANDERSANDEN	
Produkt	Miscerengel			DE	
Produkt Nummer	Q-1100-13	Produkt geschüt.			
Produkttyp und Kategorie	U-2-Sign	Kategorie 1			
Verwendungszweck	Miscerengel für Lager- und nichtlagerfähige Bauelemente in ungen. chlorierten oder geschützten Mauerwerk				
Name und Kontaktadresse Hersteller	Vandersanden Bauelemente 2028 Pöschelshausen www.vandersanden.de		Produktionsstandort: Zieglerwerk Oberweiche GmbH Markt 10/11 68884 Völklingen (S)		
Name und Kontaktadresse Agenten	H&M wiesent				
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+				
Herstellungs-Nr.	EN 12114:2011+ A1:2015				
Notifizierte Zertifikatsstelle für die verteilte Produktionskontrolle	40.24.10.0017 Bauwerks-Inst				
Wesentliche Merkmale					Herstellungsbeschränkung
Masse	Länge (Baukl.) 110	20	30	50	EN 12114:2011+ A1:2015
Geometrische Maßeinheit	A-K-A VANDERSANDEN				x 3
Müllgruppe	R1	0	0	0	
Form und Ausführung	voll Form CEMENTER-SCHÜFFEN WIE DAS BESTE Abs. 5.3.2				
Technische Merkmale	Mittelwert	Klasse			
Breite Trockenrückdehnung	Aggr. 2-100	D2			
Breite Trockenrückdehnung	NPD				
Durchlässigkeit	Wasser-Eindringkoeffiz. Lagerflap	Mittelwert		Normwert	
		≤ 45		≤ 40	
Wärmeleitfähigkeit λ (10°C)	Wirkl.	NPD			EN 1260:2012
Feuchtdurchlässigkeit	Klasse	F2			EN 12053:3
Wasserdurchlässigkeit	Ma / L	≤ 6			EN 12114:2011+ A1:2015
Alkalische Substanz	Klasse	D2			
Örtliche Feuchtdurchlässigkeit	Wirkl.	NPD			
Brennwertklasse	Klasse	A1		Einbaulose A1	
Wasserdurchlässigkeit z		≤ 100			EN 1260:2012
Verformbarkeit	Wirkl.	NPD			
Gefährliche Substanzen	NPD				EN 12114
Die Leistung des verkauften Produkts entspricht den in den Leistungsbestimmungen festgelegten Anforderungen an die Erhaltung der Leistung über die Lebensdauer (z.B. für 30/50/75) in allen den verteilten Merkmalen für verteilte Kontrolle. Unterschrift für und im Namen des Herstellers von:					
Code: 708000145					

Medieninformation

Dateigröße:	80 kB
Artikel-Nr.	902349
DoP-Nr.	012-1032.2