

Leistungserklärung DoP 012 - 1005.2		VANDERSANDEN	
Produkt	Mauerstege	DE	
Produkt-Nummer	Q-1131048	NF-Gesetz B-Loch	
Produkttyp und Kategorie	U-Ziegel	Kategorie 1	
Verwendungszweck	Mauerstege für tragende und nicht tragende Bauteile in eingeschichteten oder geschichteten Mauerwerk		
Name und Kontaktadresse Hersteller	Vandersanden Baustoffe GmbH Unter den Eichen 10 30229 Hannover www.vandersanden.de	Produktionsstandort Ziegelfabrik Oker Bahnhofstraße 38841 Verchen (DE)	
Name und Kontaktadresse Agenten	nicht relevant		
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+		
Normierte Name	EN 714-1:2011-01:2015		
Notwendige Zertifikatsstelle für die verteilte Produktionsstelle	EN 714-1:2011-01:2015		
Wesentliche Merkmale			Normenreferenzen
Masse	Länge (Bauform) 114	200	71
Grenztotmasse Mauerwerk	1,80		4,3
Müllspare	R1	0	0
Form und Ausführung	Form: CEMENTSTEIN-SCHLEIFEN WEG DAS BESTE Loch: Form		
Technische Merkmale	Mittelwert	Klasse	
Breite Trockenrohdehne	Aggr. 1,80	D2	
Breite Trockenrohdehne	NPD		
Durchlässigkeit	Wasser Durchtrittsrate Lagerflap	Mittelwert	Nennwert
		≤ 5,3	≤ 4,5
Wärmeleitfähigkeit λ 100mm	Wirkl. NPD		EN 12607:2012
Feuchtdurchlässigkeit	Klasse F2		EN 12607:2012
Wasserdurchlässigkeit	Ma/F1	F6	EN 714-1:2011-01:2015
Altkleinflächige Substrat	Klasse D2		
Örtliche Feuchtdurchlässigkeit	Wirkl. NPD		
Brennverhalten	Klasse A1	Einbaulose A1	
Wasserdurchlässigkeit λ	Wirkl. 50/100		EN 12607:2012
Verformbarkeit	Wirkl. NPD		
Gefährliche Substanzen	NPD		EN 12607:2012
Die Leistung des verkauften Produkts entspricht den in den Normen festgelegten Anforderungen. Die Erklärungsfrist beginnt mit der Erteilung dieser Erklärung (EN 12607:2012) und ist allen den verteilten Merkmalen zuzuordnen. Unterschrift für und im Namen des Herstellers von: 			
Code: 902376DE			

Medieninformation

Dateigröße: 80 kB

Artikel-Nr. 902376

DoP-Nr. 012-1005.2